

EVERAL ALAPOZÓ (korábban Everal Grunt) (EVERAL PRIMER)



* sokféle felület alapozására

TERMÉKTÍPUS:

Matt, alkid alapozó beltéri használatra. Nyersfa, száraz beton, vakolt, glettel, téglá, gipszkarton felületek, valamint korábban meszes, vagy enyves festékekkel kezelt felületek alapozására. Az Everal Alapozó lezárja a festendő felület anyagából eredő elszíneződéseket és védi a nedvesség és a nyirkosság által rongálódott felületi anyagokat. Tixotróp állagának köszönhetően nem csöpög el, függőleges felületre is könnyen felhordható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri nyersfa felületek alapozása, úgy, mint ajtók, bútorok, ablak- és ajtókeretek. A termék szintén alkalmas fürdőszobák, konyhák, lépcsőházak és folyosók falainak és mennyezeteinek alapozására, alkid zománccfestékekkel való festés előtt.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	AP
Színek:	Fehér, a Tikkurila színekártyák, valamint az NCS színrendszer világos színei
Fedőképesség:	10-12 m ² /l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	0,9 l;
Hígítás:	1050-es lakkbenzinnel
Felhordási mód:	Ecset, henger, pneumatikus szórás.
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Csiszolható és átfesthető: 16 óra múlva
Moshatóság:	Jó, az általános tisztítószerrel tisztítva
Kémiai ellenállás:	Tűri a növényi és állati zsíradékokat, a terpentint és a lakkbenzint, de nem tűri az erős oldószereket, mint pl. a nitro bázisú hígítót, vagy a xilént.
Fénytűrés:	Jó

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.



Hőtűrés:	Max. 120°C, magas hőmérséklet hatására a festett felület besárgulhat
Sűrűség:	1,62 g/cm ³
Tárolás:	+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban. Száras, jól szellőztetett helyen tárolandó. Fagytól védendő.
Termék kódja:	B77 39054

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. A korábban festett felületeket mossa le a megfelelő tisztítószerrel, öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, leváló festékrétegeket egy kaparóvassal. A kemény és fényes felületeket csiszolja mattrá, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS:

Hordja fel az alapozót 1-2 rétegben ecsettel, vagy hengerrel. Szórás esetén hígítsa a terméket a megfelelő viszkozitás eléréséig, 10 térfogat%-ban az 1050-es lakkbenzinnel. Az egyenletesebb felület elérése érdekében festés előtt javasolt csiszolópapírral megcsiszolni a felületet.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i 350 g/l (2010)**
A termék kevesebb, mint 350 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izealkánok, ciklikus <2% aromás **Figyelem!**
Tűzveszélyes folyadék és gőz. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Tartalmaz etil-metil-ketoxim. Allergiás reakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Kerülje a gőzök belélegzését. Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.



KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a festékmaradványokat tartalmazó kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. Részletes tájékoztatást a lerakóhelyekről a helyi illetékes hatóságoktól kaphat.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.