

**FEELINGS BELTÉRI FALFESTÉK
(FEELINGS INTERIOR PAINT)**

- * mosható felületet ad
- * többezer színre keverhető

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású akrilát latex falfesték beltéri használatra. Jól mosható felületet képez. Vakolt, glettelt, beton, tégl, gipszkarton, MDF, tapétázott, stb. felületek festésére. Alkalmos új és korábban vízhígítású vagy alkid tartalmú festékekkel kezelt felületek újrafestésére. A Feelings Beltéri Falfesték szintén ajánlott a Feelings Mintázófesték alapozó festékének.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri falak és mennyezetek festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

fehér, a Tikkurila Symphony színekártya szerint

Fényességi fokozat:

teljesen matt

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:

nem nedvszívó felületek:

10-12 m²/liter/réteg,

nedvszívó felületek:

7-9 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 liter, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén max. 10%-ban

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás

Airless szórás esetén:

fúvókaméret: 0,017"-0,021",

hígítás: 0-10%-ban.

Száradási idők:

érintésszáraz ½ óra múlva,

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

átfesthető 1-2 óra múlva

Moshatóság:

több, mint 5000-szer súrolható (SFS 3755)

Hőtűrés:

85°C (ISO 4211-1, 4211-3)

Száranyag-tartalom:	kb. 40%
Sűrűség:	kb. 1,3 kg/l, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	721 6001/6003

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az esetleges penész eltávolítására. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. A fényes felületeket és a javított felületeket csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően elő van készítve a festéshez. A korábban már festett felületeken lévő üres foltokat pontozó mozdulatokkal alapozza a Feelings Beltéri Falfestéssel. Erős színek alá színezett alapozó használata ajánlott.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 10%-ban vízzel. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással két rétegben a felület teljes egységére.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt egy száraz, vagy enyhén nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet egy száraz kefével, portörölővel. Az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel (pl. mosogatószeres vízzel) átitatott törlőruhával. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

FELÚJÍTÁS: a Feelings Beltéri Falfestéssel kezelt felületeket Feelings Beltéri Falfestéssel, vagy hasonló vízhígítású termékkel lehet felújítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/a, 30 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. Körültekintően bánjon vele, kerülje a bőrrel való tartós érintkezést és a festékpermetet ne lélegezze be.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu