

**FEELINGS KÜLÖNLEGES FALFESTÉK, félmatt
(FEELINGS EXTRA DURABLE PAINT, semi-matt)**

- * nedves dörzsállóság: 1. osztály SFS-EN 13300
- * csempét is helyettesíthet
- * kórházakba is megfelelő
- * élelmiszeriparban is használható

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású akrilát latex fedőfesték beltéri falak és mennyezetek festésére. Rendkívül jól mosható felületet képez. Vakolt, glettel, beton, tégl, gipszkarton, MDF, stb. felületek festésére. Alkalmas új felületek festésére, valamint korábban festett felületek átfestésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri falak és mennyezetek festése, magas mosás és kopás elleni ellenállást igénylő felületeken, úgy mint: előterek, lépcsőházak, kórházi folyosók, kórtermek és más, magas igénybevételnek kitett felületek. A termék élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik (a festett felületet élelmiszerekkel közvetlenül nem érintkezhet) – Finn élelmiszeripari törvény 23/2006.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

Fehér és a Tikkurila Symphony színekártya színei

Fényességi fokozat:

félfényes

Fedőképesség:5-8 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén max. 5%-ban

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás.

Száradási idők:

érintésszáraz 2 óra múlva,

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

átfesthető 4 óra múlva,

a teljes kikeményedést 2-3 nap alatt éri el

Moshatóság:

nagyon jó. Ellenáll a kórházakban használt tisztítószereknek és fertőtlenítő szereknek.

**Kopásállóság:
(nedves dörzsölésnek
ellenáll)**

1. osztály, SFS-EN 13300, ISO 11998

Kémiai ellenállás:

ellenáll oldószereknek, pl. lakkbenzinnek

Hőtűrés:	85°C (ISO 4211-1, 4211-3)
Építőanyag	
károsanyag-kibocsátási minősítés:	M1 és MED tanúsítvány
Szárazanyag-tartalom:	kb. 40%
Sűrűség:	1,2 kg/l, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	724 6001/3

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma max. 80%.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. Csiszolja le a javított részeket és távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu tisztítószerrel a használati utasításoknak megfelelően, majd hagyja a felületet megszáradni. A laza, leváló festékréteget távolítsa el kaparóval. A kemény, fényes részeket csiszolja le mattrá, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A repedéseket, szöglyukakat töltsse ki megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. Csiszolja le a javított részeket, majd portalanítsa a felületet. Szükség esetén, alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel ecsettel, hengerrel vagy szórással, 2 rétegben.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A termék a felhordás után 1 hónappal éri el a teljes kikeményedést és tartósságot, ezért ez alatt az időszak alatt kezelje óvatosan a felületet. Ha tisztításra volna szükség, tegye azt gyengéden egy puha kefével vagy nedves törőruhával.

Egy hónap elteltével: az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel, törőruha, szivacs vagy puha kefe segítségével. Az erősen szennyezett felületeket tisztíthatja enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, törőruha vagy szivacs segítségével. Mosás után öblítse le alaposan a felületet tiszta vízzel. A tisztítószerek hígításánál mindig vegye figyelembe a gyártó erre vonatkozó utasításait.

FELÚJÍTÓ FESTÉS:

A Feelings Különleges Falfestékekkel festett felületek hasonló, vízígítású festékekkel újíthatók fel. Lásd a felület-előkészítési fejezetet.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/a, 30 g/l (2010)**

A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

sre040314/pih140613/niear020911/724-s

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu