

**FEELINGS BÚTORFESTÉK, félmatt
(FEELINGS FURNITURE PAINT, semi-matt)**

- * fokozottan környezetbarát
- * kemény és jól tisztítható felületet ad

TERMÉKTÍPUS:

Félmatt, enyhe szagú, vízígítású, nem sárguló akrilát latex fedő jellegű festék. Sokféle beltéri felületre megfelel, dekoratív és kemény, jól tisztítható bevonatot képez. Alkalmas új és korábban vízígítású, alkid tartalmú, vagy savkatalizátoros festékekkel kezelt felületek újrafestésére, valamint alapozóval kezelt fém felületek festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri fa, faburkolat, MDF felületek, ajtók, bútorok, szegélylécek, hevedergerendák, falak, stb. felületeinek festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

fehér, a Feelings Beltéri Színkártya, a Tikkurila Symphony színkártya, a Feelings Bútorfesték Színkártya színei

Fényességi fokozat:

félmatt

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:8-10 m²/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén max. 5%-ban

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás

Ecsettel való felhordás esetén javasolt a nylon, vagy poliészter ecsetek használata.

Airless szórás esetén:

fúvókaméret: 0,013"-0,015,

hígítás: vízzel max. 5%-ban.

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

érintésszáraz 1 óra múlva,

átfesthető 16 óra múlva,

teljes kikeményedés 2-3 nap múlva

Moshatóság:

több, mint 5000-szer súrolható (DIN 53778)

Kémiai ellenállás:

jó (ISO 2812-1)

Fényellenállás:

nem sárgul

Szárazanyag-tartalom:	kb. 40%
Sűrűség:	1,2 kg/l, fehér bázisra vonatkoztatva (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	727 6001/6003

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a fa nedvességtartalma 20% alatt, a levegő hőmérséklete legyen legalább 8°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, lepergő rétegeket. Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az esetleges penész eltávolítására. A csomókat és gyantás részeket kezelje Tikkurila Knotting Lacquer-rel. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A fényes és a javított felületeket alaposan csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően elő van készítve a festéshez.

Megjegyzés: a festék színvesztése, különösen a világos színek esetében, előfordulhat a fában lévő csomóknál és a gyantás részekben. Különösen gondosan kell előkészíteni a tölgy, teakfa, cédrus, douglas fenyő, mahagóni és idigbo, stb. fafajtákból készült felületeket, amelyek olajat, vízben oldódó csersavat tartalmaznak. Az olaj és a csersav befolyásolhatja a felületen való megtapadást, a száradást és a kikeményedést, vagy a festék elszíneződését okozhatják.

2) ALAPOZÁS:

Alapozza a festetlen felületeket a felület egészén, a korábban festett felületek festékmentes részeit pedig alapozza pontozó mozdulatokkal Feelings Bútorfesték Alapozóval (Feelings Furniture Primer), vagy Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). A fent említett kemény, olajat és csersavat tartalmazó fafajtákból készült felületeket, valamint az olyan fafajtákat, amikből valamilyen anyag a felszínre „ülhet” és a festett felület foltosodását okozhatja, előnyösebb Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer) alapozni.

Alapozza a festetlen fém és rozsdásodásra hajlamos pontokat Rostex Fém Alapozóval (Rostex Metal Primer).

3) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja föl a Feelings Bútorfestéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással két rétegben, a felület teljes egészén.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): cat. A/d 130 g/l (2010)

A termék max. 130g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu