

**FEELINGS VÍZTASZÍTÓ ALAPOZÓ  
(FEELINGS MOISTURE STOP)**

- \* párás helyiségekbe és uszodákba is megfelel
- \* penészgátló adalékot tartalmaz
- \* nagyszerű alap nedves helyiségekbe a Feelings Különleges Falfesték alá

**TERMÉKTÍPUS:**

Vízhígítású, penészgátló adalékot tartalmazó víztaszító alapozó, elsősorban párás helyiségek falainak és mennyezeteinek az alapozására. Kiváló alapot képez a Feelings Különleges Falfesték (Feelings Extra Durable Paint) alá. Alkalmos új és korábban vízhígítású, alkid tartalmú, vagy savkatalizátoros festékekkel kezelt felületek újrafestésére.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Vizes, párás helyiségek, uszodák vakolt, glettelt, beton, téglá, gipszkarton, üveghálós tapéta, stb. falfelületeinek alapozása.

---

**MŰSZAKI ADATOK:**

<b>Színek:</b>	áttetsző zöld
<b>Fedőképesség:</b>	4-6 m <sup>2</sup> /liter/réteg hígítatlanul A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvsvívó képességétől és a felhordás módjától.
<b>Kiszerezések:</b>	3 l
<b>Hígítás:</b>	vízzel, szükség esetén
<b>Felhordási mód:</b>	ecset, henger, szórás
<b>Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)</b>	érintésszáraz 4 óra múlva, átfesthető 4 óra múlva,
<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	kb. 39%
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,2 kg/l
<b>Tárolás:</b>	Fagytól védendő.
<b>Termék kódja:</b>	005 3457

---

**FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 10°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, lepergő rétegeket. Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az esetleges penész eltávolítására. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő, nedves helyiségekbe való Tikkurila töltőanyaggal. A fényes, kemény festékekkel festett és a javított felületeket alaposan csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően elő van készítve a festéshez.

**2) FELHORDÁS:**

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szóróval két rétegben a felület teljes egészére, a rétegek között 4 óra száradási időt hagyva. Az első réteghez hígítsa az alapozót 1:1 arányban vízzel. Ha üveghálós tapéta felületre fest, a második réteg Feelings Víztaszító Alapozót fesse a tapétára, a felület teljes egészén.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

**ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/g, 30 g/l (2010)**  
A termék max. 30g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

A termék nem minősül veszélyes árunak.  
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

**KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

**FORGALMAZZA:**

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.  
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701  
[info.hu@tikkurila.com](mailto:info.hu@tikkurila.com), [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)