

**FEELINGS (LUJA) UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ
(FEELINGS UNIVERSAL PRIMER)**

- * fokozottan környezetbarát
- * több ezer színárnyalatban kapható
- * a Tikkurila latex festékek alapozója

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású akrilat latex alapozó festék. Vakolt, glettel, beton, tégl, gipszkarton, MDF, stb. felületek alapozására. Jó vízállósága révén tapéta alatt is alkalmazható. Alkalmos új és korábban vízhígítású, alkid tartalmú, vagy savkatalizátoros festékekkel kezelt felületek festésére. Horganyzott felületek alapozó festésére is megfelelő termék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri falak és mennyezetek alapozó festése. A termék jó választás tapéta alá alapozóként. Tapétázáshoz való alapozásnál fontos, hogy a glettelést megfelelő, vízben nehezen oldódó, felhasználásra kész, vagy cementerősítésű száraz töltőanyaggal végezzük. Horganyzott felületekre jól tapad.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

AP

Színek:

Fehér és a Tikkurila beltéri színekártyák A-bázisból színezhető színei. A formula szerinti színezék mennyiségének felét szükséges adagolni. Enyhe színeltérés előfordulhat.

Fényességi fokozat:

teljesen matt

Fedőképesség:nedvszívó felületeken: 5-7 m²/liter/rétegalacsony nedvszívású felületeken: 9-11 m²/liter/réteg

A fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:

henger, szórás.

Airless szórásnál: fúvókaméret 0.015" – 0,021" vagy 0,380 – 0,530 mm, hígítás 0-5% (térfogatra vetítve).

Száradási idők:

porszáraz ½ óra múlva,

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

átfesthető 2-4 óra múlva,

A tapéta másnap helyezhető fel.

Moshatóság:	Jó, több, mint 2000-szer mosható (SFS 3755).
Kopásállóság: (nedves dörzsölésnek ellenáll)	2. osztály, SFS-EN 13300, ISO 11998
Kémiai ellenállás:	Ellenáll tisztítószernek és gyenge oldószereknek, pl. lakkbenzinnek
Hőtűrés: Építőanyag károsanyag-kibocsátási minősítés:	85°C (ISO 4211-3) M1 besorolás
Szárazanyag-tartalom:	kb. 35%, szintől függően
Sűrűség:	1,4 kg/l, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	726 0201

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C, relatív páratartalma pedig max. 80%.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. Csiszolja le a javított részeket és távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu tisztítószerrel a használati utasításoknak megfelelően, majd öblítse le vízzel a felületet és hagyja megszáradni. A repedéseket, szöglyukakat töltsse ki megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. Csiszolja le a javított részeket, majd portalanítsa a felületet.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Új, festetlen felületekre hordja fel hengerrel vagy szórással, szükség szerint 1 vagy 2 rétegben.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A termék a felhordás után 1 hónappal éri el a teljes kikeményedést és tartósságot, ezért ez alatt az időszak alatt kezelje óvatosan a felületet. Ha tisztításra volna szükség, tegye azt nedves törölrühával.

Egy hónap elteltével: az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel, törőruha vagy szivacs segítségével. A tisztítószerek hígításánál mindig vegye figyelembe a gyártó erre vonatkozó utasításait. Tisztítás után szárítsa meg a felületet.

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/g, 30 g/l (2010)**

A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

sre030314/linla141013/ome110210/ 7260201

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu