

Tömítő Szórófesték 500 ml

MASTON**TETŐZET****SZELLŐZŐ RENDSZEREK****LEFOLYÓK****ÁTFESTHETŐ****JÓ TÖLTŐ
KÉPESSÉG****ÁT-
FESTHE-
-TŐ****IDŐ-
JÁRÁS-
ÁLLÓ****RUGALMAS**

TÖMÍTŐ SZÓRÓFESTÉK 500 ml

Könnyen alkalmazható, gumis tömítő bevonat, mely azonnal tömíti és lezárja a szivárgásokat.

Kitölti és lezárja a repedéseket és réseket, és rugalmas, vízzáró tömítő bevonatot képez, mely megakadályozza a nedvesség behatolását, a rozsdásodást és korróziót. Magas szárazanyag-tartalmú és viszkozitású formula, mely hőmérsékleti ingadozások, eltérő alapanyagú illesztések és UV-hatás ellenére is rugalmas tömítést képez. A hagyományos tömítő festékekkel összehasonlítva, majdnem háromszoros a szárazanyag-tartalma. Ennek köszönhetően, a termék egyrétegben szórva vastag bevonatot képez, mely gyorsan tömít és lezár, és megspórolja a többrétegű felhordás esetén szokásos száradási időt. Rugalmasságát megőrzi, ezért egész évben alkalmazható fém, vinil, műanyag, PVC, beton és az egyéb típusú felületeken található repedések és szivárgások tömítésére, lezárására. Sokoldalúan alkalmazható, így alkalmas pl. napfénytetők, szellőzők, lefolyók, légcsatornák és esőcsatornák található szivárgások lezárására, de alkalmas kisebb alapzati repedések tömítésére is. Száradását követően, a multifunkcionális Tömítő Szórófesték bármilyen fedőfestékkel átfesthető.

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK

Kötőanyag: magas viszkozitású szintetikus gumi polimerek

Vastag, 100%-ban vízzáró bevonatot képez

Jól tapad bármilyen típusú anyaghoz

Kiváló korróziógátló tulajdonságok

Nem keményedik ki teljesen, és 100%-ban vízzáró, rugalmas és antisztatikus marad

Nem csöpög és nem folyik meg

Átfesthető bármilyen latex, akril vagy alkid festékkel.

Ideális választás úgy lakossági, mint szakemberek általi felhasználásra.

Teljesítményét megtartja: -25°C és +80°C között.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI ADATOK

Szag: oldószer

Szín: lásd a flakon címkézését

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Tetőburkolatok, tetők, légcsatornák, vinil, műanyag, fémtestők és szellőzők, esőcsatornák, lefolyók, csővezetékek, légkondicionáló cseptálcák, PVC, fémpítmények és tárolók, zsindelek, betonlapok stb. tömítése és lezárása.

SZÁRADÁSI IDŐ

Egy réteg, 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett)

Érintésszáraz: 2 óra elteltével

Teljes száradás: 24 óra elteltével

FEDŐKÉPESSÉG

Egy réteg kb. 1 m² terület tömítésére alkalmas, a felület porozitásától és a felhordott réteg vastagságától függően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Távolítsa el a felületről a zsíros, olajos, viaszos szennyeződések és a leváló rozsdát. Használat előtt rázza fel alaposan a terméket. Szórja a festéket kb. 15 – 25 cm-es távolságból. Festés előtt végezzen tesztfestést, ezzel ellenőrizze a megfelelő távolságot és festési technikát. Hordjon fel egy vastag réteget. Hagyjon kb. 5 percnyi időt a megfelelő területre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék minden repedést és hézagot betakar. Szükség esetén ismételje meg a felhordást. Használat után tisztítsa meg a szórófejet: fordítsa fejfel lefele a flakont, majd szórjon addig, amíg a flakonból csak hajtógáz távozik.

VOC TARTALOM

1lb (e), megengedett határérték: max. 840 g/l, VOC-tartalom: 589,93 g/l

SZAVATOSSÁGI IDŐ

36 hónap, megfelelő tárolási körülmények esetén (=10°C - +25°C, és max. 60%-os relatív páratartalom)

KISZERELÉS: 500 ml-es szóróflakon



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Tömítő Szórófesték 500 ml

MASTON



6 4 1 2 4 9 0 0 3 2 7 1 5

1970121
Fekete 500 ml



6 4 1 2 4 9 0 0 3 2 7 2 2

1970221
Fehér 500 ml



6 4 1 2 4 9 0 0 3 2 7 4 6

1970800
Sötétszürke 500 ml