

One!® 400ml

MASTON

ONE



ITT NYÍLIK

ONE!® SPRAY 400 ml

Kiváló, sokrétűen felhasználható szórófesték, mely még a kevés tapasztalattal rendelkező festőt is képes szakértővé tenni. Majdnem minden típusú felület festésére alkalmas, mint pl. fa, fém, kő, műanyag, üveg, kerámia, szárított növények és karton. Szabadalmaztatott technológiája révén és a turbina-szelep segítségével, hatékonyan keveri a festéket és a hajtóanyagot, pontosan úgy, mint a professzionális szórópisztolyok. A Maston One!® 20%-al több kevesebb hajtóanyagot, 25%-al több kötőanyagot és négyszer több pigmentet tartalmaz, mint a hagyományos szórófestékek. Egyedi technológiáknak köszönhetően, egyéb azonos festékekkel összehasonlítva, a Maston One!® rendkívüli fedőképességgel rendelkezik: 3m²! A szórási távolság alig 15 cm, ami pontosabb festést enged, kevesebb festési köd mellett és megfolyás nélkül.

A magas minőségű akril kötőanyagokra épített formula révén a termék kiváló keménységű, karcálló felületet képez, szenzációsan rövid száradási idő mellett – alig 15 perc! A biztonsági zárjelzésű címkézés eredménye a szép csomagolás mellett a termék biztonságos lezárása, a boltbeli visszaélések elkerülése, és bontatlan, használatlan termék biztosítása a végfelhasználó fele. Felhasználóbarát termék: a felhasználási adatok a perforált kupakcímké belsejében találhatóak.

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK

Védett szabadalom
Fedőképesség akár 3 m²
Kiváló tapadás
Korlátozott mennyiségű szórási köd
Nem folyik meg
Gyors terülés
Sima felületet képez
Gyors száradás
Magas minőségű akrilok
Állítható szórófej
Nincs átfestési korlátozás
Beltéri és kültéri festésre alkalmas
Időjárásálló, fényálló és UV-álló
Karc-, sokk- és ütésálló
Kemény, rugalmas felületet képez
Fényezhető

KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Kötőanyag típusa: Speciális akrilgyanta
Színek: lásd a címkét. Kapható fényes, félfényes és matt kivitelben.
Szag: oldószer
Fényességi fokozat (60°-os fénybeesési szög, DIN 67530):
fényes: kb. 90 fényességi egység
félfényes: kb. 45 fényességi egység
matt: 20 fényességi egység alatt

FEDŐKÉPESÉG

A festendő tárgy színétől és szilárdságától függően:
400 ml kb. 3 m²* felület festésére elegendő
Száradási idők (20°C-on, relatív páratartalom 50%):
Porszárás: kb. 5 perc elteltével
Érintésszárás: kb. 15 perc elteltével
Teljes kikeményedés: kb. 24 óra múlva
A száradási idő függ a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott réteg vastagságától.
Hőállóság: akár 110°C

VOC: EU határérték: II B (e) max. 840 g/l (2010). VOC-tartalom:

Festékek: VOC 600,28 g/l
Fényes áttetsző lakk: VOC 661,1 g/l
Matt, félfényes lakk: VOC 594,84 g/l

SZAVATOSSÁGI IDŐ

60 hónap, megfelelő körülmények között tárolva
(=10-25°C, a levegő 60%-os relatív páratartalma mellett)

KISZERELÉSEK: 400 ml

*amennyiben az alapozó színe a fémfelület színéhez közeli árnyalat
























Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Art Nr	Product	RAL		Barcode
1101001S	ONE! Szórófesték – Szatén bézs RAL1001 400 ml	1001		6412490033507
1101028S	ONE! Szórófesték – Szatén sárga RAL1028 400 ml	1028		6412490033538
1102004S	ONE! Szórófesték – Szatén narancs RAL2004 400 ml	2004		6412490033545
1103020S	ONE! Szórófesték – Szatén vörös RAL3020 400 ml	3020		6412490033576
1104003S	ONE! Szórófesték – Szatén rózsaszín RAL4003 400 ml	4003		6412490033583
1105015S	ONE! Szórófesték – Szatén ég kék RAL5015 400 ml	5015		6412490033613
1105018S	ONE! Szórófesték – Szatén türkiz RAL5018 400 ml	5018		6412490033620
1106018S	ONE! Szórófesték – Szatén világos zöld RAL6018 400 ml	6018		6412490033637
1106029S	ONE! Szórófesték – Szatén zöld RAL6029 400 ml	6029		6412490033644
1107040S	ONE! Szórófesték – Szatén szürke RAL7040 400 ml	7040		6412490033651
1108008S	ONE! Szórófesték – Szatén barna RAL8008 400 ml	8008		6412490033668
1109001S	ONE! Szórófesték – Szatén krém RAL9001 400 ml	9001		6412490033675
1109005	ONE! Szórófesték – Fényes fekete RAL9005 400 ml	9005		6412490033682
1109005S	ONE! Szórófesték – Szatén fekete RAL9005 400 ml	9005		6412490033699
1109005M	ONE! Szórófesték – Matt fekete RAL9005 400 ml	9005		6412490033705
1109010	ONE! Szórófesték – Fényes fehér RAL9010 400 ml	9010		6412490033712
1109010S	ONE! Szórófesték – Szatén fehér RAL9010 400 ml	9010		6412490033729
1109010M	ONE! Szórófesték – Matt fehér RAL9010 400 ml	9010		6412490033736
1100331	ONE! Szórófesték – Matt áttetsző lakk 400 ml			6412490033743
1100332	ONE! Szórófesték – Fényes áttetsző lakk 400 ml			6412490033767
1100518	ONE! Szórófesték – Alapozó szürke 400 ml			6412490033774