

OPTIVA COLOUR (OPTIVA COLOUR)



- ❖ Kiváló fedőképesség: akár 12m²/l/réteg
- ❖ Kiváló takarás
- ❖ Tartós, színét megőrző bevonatot képez
- ❖ Moshatóság: 3. osztály (PN-EN 1330:2002, PN-EN ISO 11998:2007)
- ❖ Könnyen felhordható, nem csepeg, jól tapad, és gyors száradás jellemzi
- ❖ Alacsony VOC-tartalom (EU határérték alatt): alig 5 g/l

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású akril diszperzió alapú, latex tartalmú festék lakóépületek, irodák és közületi helyiségek falainak és mennyezeteinek festésére. Élelmiszeripari helyiségekben is alkalmazható, ott ahol a festett felület nem kerül közvetlen kapcsolatba étellel. Rendkívül sima, matt fedőréteget képez. Széles színskála (több, mint 13 000 szín) alapján színezhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Gipsz-, vagy papírkarton, cement és mész vakolatok, beton felületek festése. Korábban festett felületek felújítására is alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

AP és C

Színek:

fehér, a Tikkurila Symphony, NCS, RAL és más színkártyák engedélyezett színei. Több, mint 13 000 szín

Fényességi fokozat:

teljesen matt

Fedőképesség:

akár 12 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

2,7 l; 9 l; 18 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén, max. 5%-ban

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.



Felhordási mód:	ecset, henger, szórás (fúvóka: 517, fúvókanyomás: 180-200 bar)
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	kb. 1 óra alatt száraz, átfesthető min. 4 óra elteltével Alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom esetén a száradás hosszabb időt vehet igénybe.
Kopásállóság: (nedves dörzsölési ellenállás)	3. osztály (PN-EN 13300:2002; PN-EN ISO 11998:2007)
Szárazanyag-tartalom:	kb. 53 tömeg%, színtől függően
Sűrűség:	AP-bázis: kb. 1,35 g/cm ³ C-bázis: kb. 1,28 g/cm ³ , színtől függően
Tárolás:	Fagytól és közvetlen napsütéstől védendő. Száraz helyen, +5°C - +25°C-os hőmérsékleten, jól lezárt dobozban/kannában tárolandó.
Termék kódja:	C15 3905

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen +5°C - +25°C között, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

A friss vakolt vagy beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével szabad festeni. Az felületi egyenetlenségeket töltsse ki megfelelő töltőanyaggal. Gipszkarton és glettelt felületek festését csak teljes száradás után elvégezni. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések, amelyek ronthatják a festék tapadását.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet, távolítsa el a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések, és a laza, lepergő festékrétegeket. A fényes felületeket csiszolja le, az esetleges egyenetlenségeket javítsa ki megfelelő töltőanyaggal.

Korábban enyves, vagy meszes festékekkel kezelt felületek:

A meszes vagy enyves festékréteget távolítsa el egészen a vakolatig. Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések, az esetleges egyenetlenségeket, lyukakat pedig javítsa ki megfelelő töltőanyaggal.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

Figyelem: Festés előtt ellenőrizze a glettelt felület stabilitását: törölje át kézzel a felületet. Amennyiben ezt követően a keze poros marad, a felület laza, porózus szerkezetűnek mondható, és mélyalapozó – Tikkurila Suprabilit – felhordását igényli.

2) ALAPOZÁS:

Alapozza a felületet Optiva Alapozóval (Optiva Primer), a fedőfesték tervezett színéhez hasonló (világosabb) árnyalattal. A felület max. 30%-ban vízzel hígított OPTIVA COLOUR festékekkel is alapozható. Az erősen porózus, laza szerkezetű felületeket alapozza SUPRABILIT mélyalapozóval.

3) FELHORDÁS:

Festés előtt készítsen elő megfelelő mennyiségű, azonos gyártási sorozatból származó (hígítás esetén pedig megfelelő mennyiségű, azonos hígítású) festéket. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással két, vagy szükség esetén három rétegben. A gyengén takaró színek esetén (melyeket a színező rendszer külön megjelöl), szükség lehet egy harmadik réteg felhordására. A felújítandó felületeken először végezzen próbafestést. A pozitív végeredmény érdekében kezdje meg a festést az egész felületen. Ha a festés során ragasztószalagot használ, még a festék megszáradása előtt távolítsa azt el. ANZA festőszerszámok használata javasolt.

Figyelem: A termékleírásban nem lehetséges utasításokat meghatározni minden típusú és minőségű felület festésére. Amennyiben a felsoroltaktól eltérő felületre szeretne festeni, szaktanácsért forduljon bizalommal hozzánk.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat azonnal vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010).

A termék kb. 5 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Festés követően a helyiségek csak alapos szellőztetés után vehetők használatba. A termék nem minősül veszélyes árunak. Tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK nincs. 247-500-7] és 2-metil-2H izotiazol-3-on [EK nincs. 220-239-6] (3: 1) reakciótoemege, 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on és 2-metil-2H izotiazol-3-on. Allergiás reakciót válthat ki. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.



DEJMARK

Termékleírás
2015.06.01.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot a csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. Részletes információt a veszélyesanyag-lerakó helyekről a helyi önkormányzati hivatalban kaphat.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Szállítsa és tárolja a terméket gyárilag lezárt kannában, környezeti hatásoktól védett helyen. Tárolási és szállítási hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között. Fagytól védendő. Használat után zárja vissza szorosan a kannát. Közvetlen napsütéstől védendő.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Gyártástól számított 3 év, eredeti, gyárilag lezárt kannában tárolva.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.