

**PIGROL IDŐJÁRÁSÁLLÓ FESTÉK K60
(WETTERSCUTZFARBE K60)**

- * kül- és beltéri használatra
- * időjárásálló
- * fa és vakolt felületekre, betonra, cementre, horganyzott lemezre
- * vízhígítású, színezett festék
- * univerzális, könnyű használat
- * gyorsan szárad, kiválóan tapad

TERMÉKTÍPUS:

Selyemfényű, színezett emulziós festék fa- és egyéb felületek fedésére; bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas; gyorsan szárad; időjárásálló képességét sok éven át megőrzi. Enyhe szagú, tökéletes tapadást biztosít új és régi fafelületeken egyaránt, továbbá sima, nem vízáteresztő felületeken is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Tetőfödémre, gerendákra, széldezkákra, fakeretekre, falborításokra és ablakredőnyökre. Fakapukra és istállóajtókra, ültetvényes faládákra, kerítésekre, kaptárokra. Horganyzott vagy műanyag csatornákra és vízvezetőkre, színesfémből vagy galvanizált fémből készült garázsajtókra és kerítésekre. Kültéri használatra, a ház alapzatának vakolatára, falazatokra, cement felületekre.

FELÜLETEK:**Fa**

Minden típusú fára, újra és régire, szárazra és nedvesre, durván fűrészelt és simára gyalult felületekre.

Fém

Kezeletlen horganyzott lemezre, rozsdakezelt vasra egyaránt.

Pala

Olyan pala szerkezetekre, melyeket több mint 6 hónapja kezeltek vagy amelyek folyamatosan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak.

Vakolt felület, cement és falazat

Jó tapadó képességgel rendelkező új és régi felületekre, bel- és kültérben egyaránt.

MŰSZAKI ADATOK:**Színek:**

15 előrekevert szín. PIGROL színkeverő rendszerben további 33 000 szín állítható elő. RAL, NCS és PIGROL színekártyák színeire keverhető.

Fényességi fokozat:

selyemfényű

A PIGROL felületkezelő termékeket magas minőség jellemzi. A termékek a címkén, termékleíráson és biztonsági adatlapon feltüntetett használati utasításoknak megfelelő, alapos felület-előkészítést igényelnek. A főnti információ a gyártó legjobb tudására és gyakorlati tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben GmbH, üzleti alapelvei szerint garانتálja a termék következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a főt nevezett szituációban a garancia megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat alkalmazzon.

Fedőképesség:	10-12 m ² /l/első réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület porozitásától és érdességétől.
Kiszerezések:	750 ml; 2,5 l; 10 l* (*kivéve echtgrün és taubenblau színek)
Hígítás:	szükség esetén vízzel (viszkozitás: 46 DIN sec, 6 mm átmérő, 20°C-on)
Felhordási mód:	ecset, henger, szórás
Száradási idő: (20°C-on és 65% relatív)	Száraz kb. 1 óra múlva. A második réteg az első réteg száradása után vihető fel.
Kötőanyagok:	Rendkívül rugalmas, repedésáthidaló kopolimer emulzió. Kiváló megkötés fokozottan előregedett, vagy nedves fa, lélegző, erősen tapadó és vízálló felületeken is.
Pigmentek:	Szerves, vasoxid pigmentek, melyek segítségével jó fedőképességű árnyalatok érhetőek el.
Német GISCODE:	M-LW 01 (emulzió alapú zománcok)
EWC Hulladékkód:	08 01 11
Tárolás:	Eredeti, szorosan zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, direkt napfénytől védve tárolandó. Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A festendő felület legyen száraz és pormentes. Festés alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C felett. A festés és száradás alatti alacsony és fagy közeli hőmérsékletek (ideértve a felület hőmérsékletét is) csíkosodáshoz, foltosodáshoz vezethetnek. Ecsettel való felhordás esetén ne alkalmazza a festéket direkt napsütésben vagy napsütötte felületen, mert ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a festési munka végeredményét, illetve nem kívánt filmképződéshez vezethet.

FIGYELEM! Hőre lágyuló tulajdonsága miatt az ablakok és ajtók záródó részeire ne használja a festéket.

2) FELHORDÁS:

Használat előtt alaposan keverje el a festéket. Nedves állapotában a festék a végső színhatásnál világosabb árnyalatú. A színekártya szerinti végső árnyalatot a festék száradás után éri el. Száraz és elhasználdott felületekre hordjon fel egy réteg hígított Időjárásálló festéket – 9 rész festék, 1 rész víz –, majd fedőrétegnek vigyen fel hígítatlan Időjárásálló festéket. Szórásnál hígítsa a festéket 10%-ban vízzel.

A kifröccsenő festékcseppeket mossa le azonnal nedves törlőruhával.

3) SPECIÁLIS HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A kezelendő felülettől függően az alábbi tulajdonságokra kell figyelni:

Fa

Szivárgó fagyanta a festék leválását okozhatja, ezért azt el kell távolítani. Az eltávolítást követően mossa le a fafelület nitro hígítóval. A rozsdás szögeket, vasalkatrészeket először rozsdagátló alapozóval kell kezelni.

Az időjárás viszontagságainak közvetlenül kitett fafelületek, különösképpen a gombásodásra hajlamos puhafák esetén javasoljuk Valtti Valtti Akvibase+ termékekkel való előkezelést.

Az alapozó réteg teljes száradása után hordjon fel 2 réteg hígítatlan PIGROL-Időjárásálló festéket.

Az alapozás tökéletes és teljes körű favédelmet biztosít, amely növeli mind a festékréteg, mind a fa tartósságát.

A PIGROL-Holz-Isoliergrund terméket a PIGROL-Időjárásálló festék előtt kell felvinni, így védelmet biztosít a fanedvek szivárgása ellen, továbbá a tartósító sók miatti elszíneződés, a fakátrány, a nikotinfoltok, a vízfoltok, a korom, az aszfalt és a bitumen által okozott károk ellen.

Fém

Minden rozsdásodó anyagot előkezelni kell rozsdagátló alapozóval. Távolítsa el az olajos vagy horganyzott maradványokat az új horganyzott lemezekről egy ammónia kötésű tisztító segítségével, felületaktív anyaggal + dörzsanyaggal (erős univerzális tisztító, súrolópor), majd mossa le vagy gőzzel tisztítsa meg alaposan. Ezután érdesítse meg kicsit a felületet egy finomszálú drótszivacs segítségével – ne használjon csiszolópapírt. Hagyja hosszabb ideig száradni.

Pala, vakolt felület, beton, falazat

Az újonnan vakolt felületek legyenek légszárazak, a vakolást követően teljen el legalább 3 hét. Minden javított vakolt felületet érdemes savval maratni.

Homokvakolt vagy nem festhető felületeket az oldószeres PIGROL Pigrotex LF vagy PIGROL Tiefgrund wässrig AF termékkel kell előkezelni, a használati utasításnak megfelelően.

A rozsdásodó vas felületeket rozsdagátló alapozóval kell előkezelni. Világos színek esetén, amennyiben szükséges, ellenőrizze a vakolatot, hogy nem maradt-e rozsdásodó vasat tartalmazó homok rajta.

Azon felületeket, ahol kivirágzás történt kalcium-karbonát, salétrom vagy hasonló vegyületek jelenlétének köszönhetően, savval kell maratni.

A mohákat és gombásodásokat el kell távolítani, majd a felületet PIGROTAN-nal kell előkezelni, majd javasolt PIGROL Pigrotex LF, PIGROL Tiefgrund wässrig AF, vagy PIGROL Tiefgrund TB termékkel alapozni. A szennyeződéseket és a visszamaradt emulziót teljesen le kell mosni.

Újrafestés

A szennyeződések és a por eltávolítása után, a PIGROL-Időjárásálló K60 festéket mindenféle különleges előkészület – mint például csiszolás, dörzsölés vagy kaparás – nélkül bármikor újra lehet alkalmazni.

A PIGROL-Időjárásálló festéket akár régi, elhasználódott rétegekre is minden nehézség nélkül rá lehet festeni, legyen az fakátrány, olajfesték, lakk, pác vagy emulzió. A PIGROL-Időjárásálló Festék alkalmazása előtt csiszolja le a sima, fényes felületeket.

A teljesen megrepedt, pattogzó festékmaradványokat távolítsa el egészében (harántos tapadási teszt), mert ezek a festék újrafelvitelkor akadályozhatják a tapadást.

Ismeretlen jellegű régi festékrétegeken mindig végezzen próbafestést.

A PIGROL-Holz-Isoliergrund termék ideális tapadó alapozó.

Világos színű festékek felhordásánál javasolt a PIGROL-Holz-Isoliergrund alkalmazása elő réteggént a felületen, így akadályozva meg a színezett váladékok kiszivárgását a fából, és így biztosítva a sók, stb., elleni védelmet.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Használat után mossa le azonnal szappanos vízzel a szerszámokat.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalma: vinil-acetát emulzió, töltőanyagok, adalékanyagok, koaleszcens anyagok, víz, tartósítószerként metil-és benzil-izotiazolinon (hiperérzékenység esetén allergiás tüneteket válthat ki).

A termékre nem vonatkoznak speciális címkézési szabályozások.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Használja a terméket körültekintően. Használat előtt mindig olvassa el a címkén lévő információt és a termékleírást. Kerülje a szórás során keletkező ködpára belélegzését. Csak jól szellőztetett helyen használható. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal le kell öblíteni. A termék nem önthető a csatornarendszerbe.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot a csatornába és a talajra engedni tilos. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com, www.tikkurila.hu