

## SUPI PADÁPOLÓ OLAJ (SUPI SAUNA BENCH PROTECTION)



\* szaunaápolás eredeti finn módon

### TERMÉKTÍPUS:

Paraffin olaj fa felületekre, ami nedvességnek és kosznak ellenálló felületet képez.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kezeletlen és korábban olajjal kezelt szaunapadok festésére.

---

### MŰSZAKI ADATOK:

<b>Színek:</b>	színtelen, elmélyíti a fa eredeti színét
<b>Fényességi fokozat:</b>	nincs meghatározva
<b>Fedőképesség:</b>	8-15 m <sup>2</sup> /l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
<b>Kiszerezések:</b>	0,25 l; 1 l
<b>Felhordási mód:</b>	ecset, tiszta törlőruha
<b>Száradási idők: (23°C és a levegő 50%-os relatív páratartalma mellett)</b>	Az olaj beszívódik a fába. A beszívódás sebessége függ a fa nedvszívó képességétől. A felületen maradó olajat le kell törölni egy tiszta törlőruhával.
<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	100%
<b>Sűrűség:</b>	0,8 kg/l, ISO 2811
<b>Tárolás:</b>	Fagytól védendő.
<b>Termékkód:</b>	005 9100

---

### FELHASZNÁLÁS:

#### FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A kezelendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

A főnti tájékoztatás, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk szavatolja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó céggént nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. A gyártó fenntartja ahhoz való jogát, hogy a kiadott információt egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa.



### **FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Mossa le a kezelendő felületet Supi Saunapesu tisztítószerrel a használati utasítások betartása mellett, majd öblítse le és hagyja megszáradni. Szükség esetén csiszolja, majd portalanítsa a felületeket.

### **FELHORDÁS:**

Hordja fel a terméket a felületre ecsettel, vagy egy tiszta törőruhával, majd hagyja az olajat beszívódni a fába. A nagyon nedvszívó fafajták esetén ismétlje meg a kezelést még egyszer. A felületen maradó olajat törölje vissza egy tiszta törőkendővel. Melegítse föl a szaunát és törölje vissza az ezután a felületen maradó olajat.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

A kezelt felület legkorábban 1 hónappal a kezelés után tisztítható.

Tisztítsa a felületet Supi Saunapesu tisztítószer vizes oldatával (1-2 dl tisztítószer és 5 l víz). A koszfoltokat tisztítsa hígítatlan tisztítószerrel. Fehérités céljából mossa le a felületeket Supi Saunapesu tisztítószer és víz 1:1 keverékével, hagyjon 15 perc hatóidőt, majd öblítse le alaposan a felületet. Szükség esetén hordjon fel egy újabb réteg Supi Padápoló Olajat.

### **FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat vízzel, vagy Pensselipesu-val.

### **ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/f, 130 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.

### **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

A termék nem minősül veszélyes árunak.

További tájékoztatást lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

sre100314/mli011106/lko141106/tho031106/0059100

### **FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

[info.hu@dejmark.com](mailto:info.hu@dejmark.com), [www.dejmark.hu](http://www.dejmark.hu)