

**FEELINGS MINTÁZÓFESTÉK
(FEELINGS EFFECT PAINT)**

- * lassan szárad, könnyen mintázható
- * különleges felületek alkotója, akár a parafát is utánozza

TERMÉKTÍPUS:

Teljesen matt, akrilat-alapú áttetsző mintázófesték. Előzőleg a Feelings Beltéri Falfestékkel (Feelings Interior Paint) festett beltéri helyiségek mintázó festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Lakóházak, kereskedelmi -és raktárépületek beltéri falainak és mennyezeteinek mintázó festése. Nem alkalmas ajtók és bútorok festésére.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

CAP

Színek:

a Feelings Mintázófesték színskála és a Tikkurila Symphony színekártya színei

A Feelings Mintázófesték végső színe függ az alatta fölfestett Feelings Beltéri Falfesték (Feelings Interior Paint) színétől. A száradás utáni végső szín bizonyos esetekben sötétebbnek látszódhat a színmintánál.

Fényességi fokozat:

teljesen matt

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:13-18 m²/liter**Kiszorítások:**

0,9 l

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:ecset, henger,
mintázás mintázóhengerrel**Száradási idők:****(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**érintésszáraz 12 óra múlva,
átfesthető kb. egy nap múlva**Moshatóság:**

tűri a nedves törleruhával való törlést

Hőtűrés:

85°C (ISO 4211-3)

Szárazanyag-tartalom:

kb. 19%, szintől függően

Sűrűség:

kb. 1,1 kg/l

Tárolás:

Fagytól védendő.

Termék kódja:

722 0601

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen 15-23°C, relatív páratartalma pedig 30-70%.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések, a laza, lepergő rétegeket. Egyenlítse ki a felületi egyenletlenségeket Presto vagy Spakkeli glettel, majd száradás után csiszolja meg a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon fel 2 réteg Feelings Beltéri Falfestéket (Feelings Interior Paint).

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet fölhígított Maalipesu tisztítófolyadékkal, óvatosan öblítse le, és hagyja megszáradni azt. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket. A fényes és kemény festékrétegeket csiszolja mattrá. A csiszolás után portalanítsa a felületet. A repedéseket, töréseket és az egyenletlen felületi részeket töltse föl és egyenlítse ki Presto vagy Spakkeli glettel, majd száradás után csiszolja meg a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon föl 2 réteg Feelings Beltéri Falfestéket (Feelings Interior Paint).

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Javaslatos próbafestést végezni egy kartonlapon. A termék áttetsző mivolta fokozásának céljából hígítsa azt 10-20%-ban vízzel. Hordja fel a terméket vékony rétegben hengerrel. A termék fölhordása után azonnal mintázza a felületet egy mintázóhengerrel, egyirányú mozdulatokkal. Ne használja a hengert oda-vissza irányított mozdulatokkal. Mintázza a felületet egyszerre egy kb. 1m hosszú sávban. Minden mintázó hengerezés után tisztítsa le a hengert egy kartonlapon végiggörgetve.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A Feelings Mintázófesték kb. 1 hónap alatt éri el a végső kikeményedést és tartósságot, ezért a felületet a festéstől számított egy hónapig lehetőleg ne tisztítsa.

Ha mégis szükséges a tisztítás, tegye azt egy puha kefével, egy enyhén nedves törölőruhával. Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha törölőruhával. A tisztítás után öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosogatószer adagolásával kapcsolatosan.

FELÚJÍTÁS: A Feelings Mintázófestékekkel festett felületeket Feelings Beltéri Falfestékekkel (Feelings Interior Paint) lehet felújítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): 200 g/l (2010).

A termék max. 200g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu