

**TEHO ABLAKFESTÉK  
(TEHO WINDOW PAINT)**

- \* olajalapú festék nyílászárókra
- \* az ajtók/ablakok a festés után jól nyithatók maradnak

**TERMÉKTÍPUS:**

Gyorsan száradó alkid-olaj festék.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Ablakkeretek, ajtók, fakeretek, kültéri bútorok, stb. festése. Alkalmas új és korábban már festett kültéri fa felületekre is.

---

**MŰSZAKI ADATOK:****Bázisfesték:**

A és C

**Színek:**

Tikkurila kültéri színekártya szerint

**Fényességi fokozat:**

félfényes

**Fedőképesség:**

8-10 m<sup>2</sup>/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

**Kiszerelések:**

0,9 l, 2,7 l, 9 l

**Hígítás:**

1050-es lakkbenzinnel

**Felhordási mód:**

ecset, szükség esetén hígítsa a festéket az 1050-es lakkbenzinnel

**Száradási idők:**

kb. 24 óra múlva száraz

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

**Szárazanyag-tartalom:**

kb. 73%, színárnyalattól függően

**Sűrűség:**

kb. 1,2 kg/l, színárnyalattól függően (ISO 2811)

**Tárolás:**

Tűri a hidegben való szállítást és tárolást. A nem megfelelően lezárt, vagy sérült kannák tartalma nem sokáig tárolható és felhasználható.

**Termék kódja:**

566 6001/6003

**FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a festés és a száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:****Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, leváló rostokat.

Alapozza a felületet Valtti Base alapozó olajjal. A látszódo szögvégeket és az egyéb rozsdásodásra hajlamos fém részeket alapozza Rostex Fém Alapozóval (Rostex Metal Primer). Távolítsa el a felületre kirakódott gyantát. Kezelje a csomókat Oksalakka Knotting Lacquer-rel.

**Korábban festett felületek:**

Távolítsa el a laza, lepergő festék –és glett rétegeket a felületről. Ha szükséges, tisztítsa az elszennyeződött felületet semleges mosószeres vízzel, a penészt Homeenpoisto penészeltávolító szerrel. A fényes felületeket csiszolja mattrá, az éles széleket kerekítse le. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A teljesen lecsiszolt felületet alapozza Valtti Base alapozó olajjal. Az üveget erősítse a keretbe, a keret esetleges repedéseit töltse ki elasztikus faglettel (bizonyosodjon meg róla, hogy a glett festhető legyen).

**2) FELHORDÁS:**

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Első réteggént alkalmazza a festéknek az 1050-es lakkbenzinnel (10%-ban) hígított változatát. A korábban katalizátoros, vagy poliuretán festékekkel festett felületeket először Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer) fesse le. A fedőréteget 1-2 nappal az első réteg felhordása után hordja fel. A fedőréteget fesse hígítatlan Teho-val, csak szükség esetén hígítsa az 1050-es lakkbenzinnel. A festés vonala az üvegfelületről 1-2 mm-re legyen.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

**ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 300 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 300 g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Ártalmas, Xn.

Kismértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/gőzt/füstöt/permetet nem szabad belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. 2-Butanon-oximot és toliifluanidot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

Figyelem!

### **Öngyulladásveszély!**

A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsa azokat vízben, szárítsa őket kültéren, vagy égesse el a kezelés befejeztével azonnal.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

### **FORGALMAZZA:**

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@tikkurila.com](mailto:info.hu@tikkurila.com) , [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)