

**VALTTI COLOR EXTRA
(VALTTI COLOR EXTRA)**

* fényes favédelem

TERMÉKTÍPUS:

Oldószerbázisú, olaj alapú, félig áttetsző színezhető favédő anyag kültéri használatra. Megvédi a fát az időjárási hatásoktól, lassítva a nedvesség beszívódását a fába és csökkentve a napfény káros hatását. Tartós, rugalmas, vízhatlan felületet ad. Megfelel fűrészelt és gyalult fa felületekre, tartósfa és hőkezelt fa felületekre. Nem javasolt gerenda felületekre használni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kültéri falak, ablakkeretek, ajtók, kerti tárolók, kerítések, stb. kezelése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

EC

Színek:

a Valtti Color és a Lapponia színekártyák szerint

Fényességi fokozat:

fényes

Fedőképesség:csiszolt, sima fa felületek: 8-12 m²/l/réteg,
durva, fűrészelt fa felületek: 4-8 m²/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

1050-es lakkbenzinnel

Felhordási mód:

ecset, szórás

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

érintésszáraz kb. 8 óra múlva,

átfesthető kb. 24 óra múlva

Szárazanyag-tartalom:

kb. 50%, színtől függően

Sűrűség:

kb. 0,9 kg/l (ISO 2811)

Tárolás:

Tűri a hidegben való tárolást. A rosszul lezárt, vagy sérült kanna/doboz tartalma hosszú ideig nem tárolható és nem használható fel.

Termék kódja:

560 0070

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a fa nedvességtartalma legyen 20% alatt.

A festés és a száradás ideje alatt a levegő, a festendő felület és a Valtti Extra hőmérséklete legyen legalább 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Kezeletlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, leváló rostokat. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penésztávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett. Alapozza a felületet az építkezés lehető legkorábbi szakaszában Valtti Base alapozóval. Védje a növényzetet az esetlegesen lecsöpögő Valtti alapozótól.

Korábban áttetsző favédő anyaggal kezelt felületek:

Távolítsa el a felületről a laza, leváló rostokat -és az elszürkült részeket kaparóvassal, vagy drótkéfével. Tisztítsa le a felületet. Szükség esetén mossa le a felületet Homeenpoisto penésztávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett. Ha a fa felületén jól látható, esetleg fényes filmréteg van, távolítsa el, de legalábbis csiszolja meg alaposan a felületet.

2) FELHORDÁS:

A lehetséges színeltérések elkerülése érdekében biztosítson egy felület egészére elegendő Valtti Extrát, az egész mennyiséget keverje össze egy edényben.

Felhordás előtt keverje el alaposan a Valtti Extrát.

A lehetséges átfedések elkerülése érdekében hordja fel a Valtti Extrát egyenletesen, egyszerre egy felületi egység teljes hosszában. Az első kezelést mindenképpen ecsettel végezze. Ha mégis szórással hordja fel a festéket, legvégül ecsettel fejeze be a kezelést ebben az esetben is. Hordjon fel a festékből bőségesen a bütü részekre.

Szórás esetén védje a festés környékét a lecsöpögő Valtti Extrától.

Hordjon fel 2 réteg Valtti Extrát, a kívánt színárnyalat erősségétől függően. A kezeletlen fafelületek esetében első alkalommal használjon mindig színezett Valtti Extrát.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa az elszennyeződött felületet a Huoltipesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.

Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

FELÚJÍTÁS:

Rendszeresen ellenőrizze a felület állapotát és szükség esetén végezzen felújítást. A felújítás szükségessé válásának az időtartamára hatással van a festett felület elhelyezkedése, az égtáj, az időjárás hatásai. A napos oldalon lévő felületeket általában korábban kell felújítani, mint az árnyékos oldalon lévő felületeket. Az ilyen esetekben lehetséges, hogy csak a megkopott felületeket újítja fel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 400 g/l (2010)**

A termék max. 400g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Ártalmas, Xn.

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat), toliilfluánidot.

Kismértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gőzt/füstöt/gázt/permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Etil-metil-ketoximot, toliilfluánidot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A lazúrt a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a kiszáradt festékhulladékot, valamint a száraz, ürses dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

Figyelem!

Öngyulladásveszély!

A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsuk azokat vízben, szárítsuk őket kültéren, vagy égessük el a kezelés befejeztével azonnal.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu