

**VALTTI FAOLAJ
(VALTTI WOOD OIL)**

* kemény fafajták nagyszerű kezelése

TERMÉKTÍPUS:

Oldószeres bázisú faolaj kültéri felületekre. Kezeletlen, vagy korábban faolajjal kezelt kültéri fafelületekre, beleértve a kemény fát, hőkezelt fát, az impregnált és a nyersfa felületeket is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kerti bútorok, teraszok, mólók fa felületeinek kezelése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

EC

Színek:

színtelen, a Valtti színekártya színeire színezhető

Fényességi fokozat:

nincs meghatározva

Fedőképesség:5-7 m²/l

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

1050-es lakkbenzinnel

Felhordási mód:

ecset, szivacs

Száradási idők:

pár óra alatt száraz a felület

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

A száradásra hatással van a felület nedvszívó

képessége és a felhordott olaj mennyisége.

Hordja fel a második réteg olajat az első réteg száradása után.

Időjárásállóság:

Javasolt színezett termék használata, mert az jobban véd az időjárás káros hatásai ellen, mint a színtelen olaj. Szükség esetén újítsa fel a felületet. Az időjárás káros hatásainak kitett felületeket lehetséges, hogy évente újra kell olajozni.

Szárazanyag-tartalom:

18%

Sűrűség:

0,8 kg/l (ISO 2811)

Tárolás:

Tűri a hidegben való tárolást és szállítást.

Ha egy dobozt, kannát már felbontott, használja fel a terméket ugyanazon munkafolyamatban. A félig lezárt edényekben megváltozhatnak a festék tulajdonságai.

Termék kódja:

257 0070

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, a fa relatív nedvességtartalma legyen 20% alatt, mivel a nedves fába nem tud beszívódni az olaj és az ilyen módon az lassan szárad. Mivel az impregnált fa gyakran nedves, javasolt azt csak fél év száradási idő után olajjal kezelni.

A festés és a száradás ideje alatt a levegő, a festendő felület és a Valtti Faolaj hőmérséklete legyen legalább 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Kezeletlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza rostokat. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett.

Korábban faolajjal kezelt felületek:

Távolítsa el a felületről a laza rostokat -és részeket kaparóvassal, vagy drótkefével.

Szükség esetén mossa le a felületet Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett. Ha jól látható filmréteg marad a felületen, távolítsa azt el a faolajjal való kezelés megkezdése előtt.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a Valtti Faolajat. A lehetséges átfedések elkerülése érdekében hordjon fel egy-két réteg olajat egyenletesen, egyszerre egy felületi rész egész hosszában olajozva. A felületen maradó, a fába beszívódni nem képes olajat azonnal törölje le. A második réteg olajat akkor hordja fel, amikor a felület már száraz. Az olajjal való kezelés sötétíti a fa színét.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb faolajat, majd mossa le azokat 1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt olajat mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Az olaj normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hét alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel az olajjal való kezelés után tisztítani kell, tegye azt egy puha kefével vagy egy enyhén benedvesített törülőruhával, legalább két nappal a kezelés után.

Egy hét elteltével: tisztítsa a felületet a Huoltopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.

Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

FELÚJÍTÁS:

Újítsa fel a felületet szükség esetén. Az időjárási hatásoknak folyamatosan kitett felületeket lehetséges, hogy évente újra kell olajozni.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Ártalmas, Xn.

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat), könnyű aromás nafta oldószert, toliilfluánidot.

Kismértékben tűzveszélyes. Belélegezve ártalmas. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/gőzt/füstöt/permetet nem szabad belélegezni. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Csatornába engedni nem szabad. Csak jól szellőztetett helyen használható. Etil-metil-ketoximot és toliilfluánidot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

Figyelem!

Öngyulladásveszély!

A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsa azokat vízben, szárítsa őket kültéren, vagy égesse el a kezelés befejeztével azonnal.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu